

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------------	-------------------------	------------------------

**Unterputz-Hohlkammerprofil in Aluminium
geeignet für Trockenbau**

Lieferung und Montage des Unterputz-Hohlkammerprofils in Aluminium für die Realisierung flächenbündiger Sockelleisten, inklusiv den steckbaren Eckverbindungen für Innen- und Außenwinkel sowie Verbindungsstücke zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Profile ohne sichtbare Kante.

Die vorgebohrten und mit Schutzfolie versehen Profile werden absolut waagrecht und horizontal auf die Unterkonstruktion bzw. an der ersten Beplankung befestigt. Die zweite Beplankung wird auf das Hohlkammerprofil aufgesetzt und mit selbstschneidenden Schrauben fest verschraubt. Die Höhenausrichtung erfolgt gemäß Absprache mit der Bauleitung.

Geeignet für Gipskartonplatte von 12,5 mm
sichtbare Sockelleistentiefe: 12 mm
geeignet für Sockelleisten aus Holz oder Keramik

.....lfm

Unterputz-Hohlkammerprofil :
AGS-systems GmbH, Modell C70 für Trockenbau
Artikel Nr. 10170
oder gleichwertiges