

OZ	Description de la prestation	Quantité Qt	Prix unitaire en EURO	Montant total en EURO
----	------------------------------	----------------	--------------------------	--------------------------

Document d'appels d'offres

Plinthe à fleur de mur - Z10 - construction sèche

**Profil de plinthe creuse en PVC, encastrée,
pour construction sèche**

Fourniture et pose de plinthes creuses en PVC, pour pose à fleur de mur. Élément connecteur inclus pour un raccord invisible des profilés.

Les deux épaisseurs de panneaux de plâtre à parement carton sont mises en place, la seconde devant s'interrompre à la hauteur prescrite, conformément aux instructions du directeur des travaux. Le profil, doté au dos d'une bande adhésive, est collé sur la première épaisseur de panneaux, et agrafé sur la seconde épaisseur. L'alignement en hauteur intervient conformément à l'accord conclu avec la direction des travaux.

Adapté pour les plaques de plâtre à parement carton de 10 mm

Hauteur de plinthe visible: env. 60-80 mm

Profil adapté pour la pose de plinthes en bois, en céramique ou pour le cache en aluminiun à clipser (système Klick IN)

(Voir la vidéo de montage:

<https://www.ags-systems.info/media/2911/ags-systems-gmbh-installation-instructions-for-flat-skirting-board-type-z.mp4>)

..... m

Profil creux de plinthe à encastrer:

AGS-systems GmbH, Modèle Z10 pour construction sèche

Article n° 10090

ou équivalent.