AGS-systems srl
Stava 47/B
39025 Naturno (ITA)
Tel. +39 0473 666376
Fax. +39 0473 420390
www.ags-systems.com
info@ags-systems.com

Scheda prodotto

Modello TST
per porte a spingere e tirare

Descrizione

Il modello TST è un profilo d'alluiminio per porte a filo muro del tipo **FRAMELESS** per strutture masicce e a secco. Questo tipo di profilo viene tagliato e fresato **secondo le esigenze del cliente** offrendo spigoli precisi, linee combacianti e commesure invisibili. Con linee chiare e un passaggio armonico tra anta e muro diventa un elemento di estetica e aiuta a valorizzazare lo spazio, specialmente nell'ambito dell'architettura minimalista. Grazie alla sua costruzione speciale e la rete d'armatura da incastrare si crea un collegamento perfetto tra telaio e parete evitando crepe capillari. La funzionalità supera addiritura il concetto del design con un montaggio veloce e a regola d'arte grazie agli angolari avvitabili, le staffe di fissaggio e distanziali.

Materiale

I nostri profili porta consistono di alluminio grezzo, non lavorato - lega: EN AW-6060 con tolleranza UNI EN 775-9. Questa lega offre ottime caratteristiche essendo persistente contro corrosioni e offre alti requisiti di superficie.

L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati producono sostanze alcaline che possono causare corrosioni.

Per evitare questo consigliamo di tenere i profili sempre liberi di cemento, colle e altre sostanze corrosive.

La corrosione può essere evitata anche verniciando i profili con delle lacche apposite. Tuttavia l'alluminio non è resistente a tutte le composte chimiche.

Il contatto con cloruro di idrogeno (HCI) e acido fosforico (H3PO4) è assolutamente da evitare. Anche i prodotti igenici per la pulizia di ceramiche, sassi ecc. possono danneggiare la superficie.

Posa

Il montaggio viene effettuato sulla costruzione grezza. Grazie ai nostri accessori l'assemblaggio e la posa diventa facile e precisa. I kit angolari e distanziali garantiscono la perfetta parallelità e le staffe di fissaggio conettono il telaio alla parete. Prima di iniziare con i lavori suggeriamo di leggere attentamente le nostre istruzioni di montaggio. Dopo aver finito con l'intonaco verrà installata la porta. Per una posa a regola d'arte Vi preghiamo di utilizzare solamente materiali consigliati dalla AGS-systems srl altrimenti non ci assiumiamo nessuna responsabilitá.

Anta

Secondo il modello scelto sono possibili ante da 40, 44/45 e 56 mm.

Profilo

Il telaio della porta viene prodotto secondo le esigenze del cliente come l'altezza,larghezza,spessore battente, numero delle cerniere, modello di cerniera e scontro per serratura.

I profili sono muniti di una pellicola di protezione e vengono confezionati come kit, inclusi tutti gli accesori per un semplice e rapido montaggio.

TST



Modelli TST		
strutture massicce / a secco		
denominazione	*codice articolo*	*spessore anta (x)*
TST40	10740	40 mm
TST45	10130	44/45 mm
TST56	10750	56 mm

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.