


Profile für Schattenfugen

Modell S20 für Massiv- und Trockenbau



Beschreibung



Beim Modell S20 handelt es sich um Aluminiumprofile für Schattenfugen im Massiv- und Trockenbau. Mit ihren klaren Linien und dem perfekten Übergang zwischen Fußboden und Putz verfeinern sie die Raumoptik und entsprechen modernsten Designmaßstäben. Aufgrund ihrer speziellen Konstruktionsweise besteht kein direkter Kontakt zwischen Fußboden und Mauerwerk, sodass kein Trittschall übertragen wird. Die Profile sind vielseitig einsetzbar und können auch auf Treppen montiert werden.

Material



Das Schattenfugenprofil S20 besteht aus einer schwarz eloxierten Aluminiumlegierung EN EW-6060 (Al-MgSi) mit möglichen Toleranzen gemäß UNI EN 755-9. Diese Legierung bietet gute Festigkeitswerte, ist korrosionsbeständig und eignet sich speziell als Konstruktionswerkstoff bei hohen Oberflächenanforderungen.

Zement und seine Derivate bilden bei Nässe alkalische Substanzen, welche unter Umständen zu Korrosion führen können.

Da Aluminium nicht gegen alle chemischen Verbindungen resistent ist, sollte der Kontakt mit Chlorwasserstoff (HCl) und Phosphorsäure (H₃PO₄) unbedingt vermieden werden. Auch Reinigungsprodukte für Stein, Keramik und Ähnliches können die Oberfläche beschädigen.

Da das Unterputzprofil jedoch nicht direkt sichtbar ist, hat dies keinen Einfluss auf die Qualität im verbautem Zustand.

Durch Nässe oder Salzwasser kann sich die Oberfläche des Profils verfärben.

Montage



Die Profile ermöglichen eine genaue und schnelle Montage und sorgen somit für perfekte Linien. Die Montage kann sowohl mit als auch ohne Unterboden erfolgen und wird vor den Verputzarbeiten durchgeführt.

In Bezug auf die Montage in Wohnungen bzw. Häusern mit Energieeffizienz-Nachweis wird empfohlen sich ausführlich zu informieren.

Vor Beginn der Montagearbeiten lesen Sie bitte sorgfältig die Montageanleitung durch. Für eine fachgerechte Montage verwenden Sie nur die von Firma AGS-systems empfohlenen Materialien. Ansonsten erlischt jegliche Haftung.

Hier geht's zum Montagevideo:



Mauerwerk



Trockenbau




Schattenfuge

Da es sich um Schattenfugenprofile handelt, wird an dem Unterputzprofil S20 keine Sockelleiste angebracht.

Profile

Die Aluminiumprofile sind mit einer Schutzfolie versehen und werden mit einer Länge von 2000 mm geliefert.



Modell S20		
<u>Massivbau</u>		
Bezeichnung	Artikelnummer	Höhe
S20	10020	20 mm
<u>Trockenbau</u>		
Bezeichnung	Artikelnummer	Höhe
S20	10020	20 mm

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.