

Sonderzarge

Modell TR für Wandbündige Fensterelemente



Beschreibung



Das Modell TR ist für Massiv- und Trockenbau geeignet und wurde speziell für die Realisierung von wandbündigen Fensterelementen konstruiert. Als FLEXIBLE Zarge wurde das Profil so entwickelt, dass sämtliche Fräsungen für die Aufnahme der Beschläge am Holzelement vom Fensterhersteller gefertigt werden können und gewährleistet somit bis zum Zeitpunkt dessen Montage maximale Flexibilität. Das Aluminiumprofil wird auf das Holzelement aufgeklebt. Das einklickbare Putzgewebe sorgt für eine feste Verbindung zwischen Zarge und Wand und verhindert somit Haarrissbildungen.

Material



Die Türprofile bestehen aus einer rohen unbehandelten Aluminiumlegierung EN EW-6060 (Al-MgSi) mit möglichen Toleranzen gemäß Richtlinie UNI EN 755-9. Obengenannte Legierung bietet gute Festigkeitswerte, ist korrosionsbeständig und eignet sich speziell als Konstruktionswerkstoff bei hohen Oberflächenanforderungen.

Zement und seine Derivate produzieren bei Nässe alkalische Substanzen, welche zu Korrosionen führen könnten und somit die Oberfläche der Aluminiumlegierung beschädigt.

Aluminium ist nicht gegen alle chemischen Verbindungen resistent, deshalb sollte der Kontakt mit Chlorwasserstoff (HCl) und Phosphorsäure (H₃PO₄) vermieden werden. Auch Produkte zur Reinigung von Stein, Keramik und Ähnliches können die Oberfläche verändern.

Durch Nässe oder Salzwasser kann sich die Oberfläche des Profils verfärben.

Es wird empfohlen die Profile immer frei von Zement, Kleber, Fugenmaterial, Feuchtigkeit usw. zu halten. Eine Verfärbung wird durch eine bauseitige Grundierung und Lackierung des Profils in Wandfarbe verhindert.

Montage




Die Montage des TR Profils erfolgt im Rohbaustadium. Für eine fachgerechte Montage dürfen nur die von Firma AGS-systems empfohlenen Materialien verwendet werden. Ansonsten erlischt jegliche Haftung.

Profile

Die Aluminiumprofile stehen als Stangenware in der Länge von 3000mm zur Verfügung und sind kurzfristig lieferbar. Diese sind mit Schutzfolie versehen und werden im Set inkl. Putzgewebe angeliefert.

TR



Modell TR	
<u>Massivbau/Trockenbau</u>	
Bezeichnung	Artikelnummer
TR	10120-30

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben.

Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.