

Telaio special

Modello REVI20



Descrizione

Il modello REVI20 è stato sviluppato per la realizzazione di nicchie a filo muro. Il telaio è disponibile con lunghezze standard o CUSTOMIZED realizzato su misura in base alle specifiche del cliente. Dopo aver definito l'altezza /la larghezza / il tipo di cerniera / apriporta, il profilo viene tagliato su misura, fresato, assemblato con tutti gli accessori e imballato. La rete d'armatura ad incastro nel telaio è essenziale per una solida connessione alla parete e previene così la formazione delle crepe. Lo spigolo smussato del telaio garantisce uno scuretto perfetto e grazie alle staffe di fissaggio ed angolari SnapIn ad incastro si assicura un'installazione veloce e a regola d'arte.

Materiale



I nostri profili sono in alluminio grezzo, non lavorato - lega: EN AW-6060 con tolleranza UNI EN 775-9. Questa lega offre ottime caratteristiche essendo persistente contro corrosioni e offre alti requisiti di superficie.

L'alta umidità del cemento e dei suoi derivati producono sostanze alcaline che possono causare corrosioni.

Per evitare questo consigliamo di tenere i profili sempre liberi dal cemento, colle e altre sostanze corrosive.

La corrosione può essere evitata anche verniciando i profili con delle apposite lacche.

Tuttavia l'alluminio non è resistente a tutte le composte chimiche.

Il contatto con cloruro di idrogeno (HCl) e acido fosforico (H₃PO₄) è assolutamente da evitare. Anche i prodotti igienici per la pulizia di ceramiche, sassi ecc. possono danneggiare la superficie. Oltre a questo i profili possono scolorirsi se entrano in contatto con acqua salata o acqua in generale.

Posa



Il montaggio viene effettuato sulla costruzione grezza. Prima di iniziare con i lavori suggeriamo di leggere attentamente le nostre istruzioni di montaggio. Dopo aver finito con l'intonaco verrà installata la porta. Per una posa a regola d'arte Vi preghiamo di utilizzare solamente materiali consigliati dalla AGS-systems srl altrimenti non ci assumiamo nessuna responsabilità.

Anta



Con il modello REVI20 è possibile produrre un anta da 19mm con altezze standard o fino al soffitto.

Profilo

I profili d'alluminio sono muniti di una pellicola di protezione e disponibili a magazzino nelle seguenti lunghezze: 2000mm, 3000mm e 5000mm.

REVI20



Modello REVI20	
<u>strutture massicce / a secco</u>	
denominazione	codice articolo
REVI20	10116

Garantiamo la qualità e funzionalità dei nostri prodotti. I nostri consigli si fondano su sperimentazioni e anni di esperienza pratica nel settore. I nostri consigli possono esseri considerati solamente come indicazioni, perchè non possiamo influenzare i lavori e condizioni sui cantieri.