

Châssis minimaliste

Modèle TB37 **Pour portes à pousser et à tirer**



Description



Le modèle TB37 est un profilé en aluminium pour portes avec cache-joint affleurant au mur, destiné aux structures massives et aux cloisons en placoplâtre. Conçu pour garantir une flexibilité maximale, ce profilé offre des arêtes précises, des lignes parfaitement alignées et des raccords invisibles. Avec ses lignes épurées et une transition harmonieuse entre le vantail et le mur, il devient un élément esthétique et contribue à mettre en valeur l'espace, en particulier dans le cadre d'une architecture minimaliste. Grâce à sa construction spéciale et à son treillis d'armature à encastrer, il crée une liaison parfaite entre le cadre et le mur, évitant ainsi les fissures capillaires. Sa fonctionnalité va même au-delà du concept de design, avec une mise en œuvre facile et rapide grâce à son système de fixation.

Matériau



Nos profilés sont en aluminium brut, non usiné – alliage : EN AW-6060 avec tolérance UNI EN 775-9. Cet alliage présente d'excellentes caractéristiques : il résiste à la corrosion et offre une finition de surface de haute qualité. La forte humidité du ciment et de ses dérivés produit des substances alcalines susceptibles de provoquer de la corrosion. Pour éviter cela, nous recommandons de toujours garder les profilés exempts de ciment, de colle et d'autres substances corrosives. La corrosion peut également être évitée en peignant les profilés avec des laques spécifiques. Cependant, l'aluminium ne résiste pas à tous les composés chimiques. Le contact avec le chlorure d'hydrogène (HCl) et l'acide phosphorique (H₃PO₄) est à éviter à tout prix. Les produits d'entretien destinés au nettoyage de la céramique, de la pierre, etc. peuvent également endommager la surface. De plus, les profilés peuvent se décolorer s'ils entrent en contact avec de l'eau salée ou de l'eau en général.

Pose



Le montage s'effectue sur le gros œuvre. Les profilés s'emboîtent sur le contre-châssis, garantissant ainsi une fixation facile et rapide. Avant de commencer les travaux, nous vous recommandons de lire attentivement nos instructions de montage. Une fois le crépissage terminé, la porte sera installée. Pour une pose dans les règles de l'art, veuillez utiliser exclusivement les matériaux recommandés par AGS-systems; dans le cas contraire, nous déclinons toute responsabilité.

Anta



Le modèle TB37 permet d'installer des vantaux de 40 à 65 mm d'épaisseur, avec des hauteurs standard allant jusqu'au plafond.

Profil

Les profilés en aluminium sont munis d'un film de protection et disponibles en stock dans les longueurs suivantes : 1.100 mm, 2.200 mm, 2.750 mm et 3.300 mm.

TB37



Modèle TB37	
<u>structures massives / à sec</u>	
dénomination	référence de l'article
TB37	10142

Nous garantissons la qualité et la fonctionnalité de nos produits. Nos conseils s'appuient sur des essais et des années d'expérience pratique dans le secteur. Nos conseils ne doivent être considérés que comme des recommandations, car nous ne pouvons pas influencer les travaux et les conditions sur les chantiers.