

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------------	-------------------------	------------------------

Unterputz-Profil in Aluminium geeignet für Trockenbau

Lieferung und Montage des Unterputz-Profils in Aluminium für die Realisierung flächenbündiger Sockelleisten, inklusive den steckbaren Eckverbindungen für Innen- und Außenwinkel sowie Verbindungsstücke zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Profile ohne sichtbare Kante.

Die vorgebohrten und mit Schutzfolie versehen Profile werden absolut waagrecht und horizontal auf die Unterkonstruktion bzw. an der ersten Beplankung befestigt. Die zweite Beplankung wird auf das Profil aufgesetzt und mit selbst schneidenden Schrauben fest verschraubt. Die Höhenausrichtung erfolgt gemäß Absprache mit der Bauleitung.

- Geeignet für Gipskartonplatte von 12,5 mm
- Sichtbare Sockelleistentiefe: 12 mm
- Geeignet für Sockelleisten aus Holz oder Keramik

.....lfm

Unterputzprofil:

AGS-systems GmbH, Modell C70 für Trockenbau
Artikel Nr. 10170
oder gleichwertiges