

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge<br>ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
|----|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------|

## Unterputz-Hohlkammerprofil in Aluminium geeignet für Massivbau

Lieferung und Montage des Unterputz-Hohlkammer-profils in Aluminium für die Realisierung flächenbündiger Sockelleisten, inklusive den steckbaren Eckverbindungen für Innen- und Außenwinkel sowie Verbindungsstücke zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Profile ohne sichtbare Kante.

Die vorgebohrten und mit Schutzfolie versehen Profile werden mit geeignetem Montagekleber absolut waagrecht und horizontal auf das Mauerwerk bzw. an der Unterkonstruktion befestigt und fest verschraubt. Die Höhenausrichtung erfolgt gemäß Absprache mit der Bauleitung.

- Putztiefe: 15 mm
- Sichtbare Sockelleistentiefe: 9,5 mm
- Geeignet für Sockelleisten aus Holz oder Keramik

.....lfm ..... .....

### Unterputz-Hohlkammerprofil:

AGS-systems GmbH, Modell Light 80 für Massivbau  
Artikel Nr. 10060  
oder gleichwertiges