

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------------	-------------------------	------------------------

**Schattenfugenprofil
in Aluminium schwarz eloxiert geeignet für
Trocken- und Massivbau**

Lieferung und Montage des Schattenfugenprofils in Aluminium schwarz eloxiert mit Schutzfolie für die Realisierung einer perfekten Schattenfuge, inklusive Verbindungsstücke zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Profile ohne sichtbare Kante.

Die Profile werden absolut waagrecht und horizontal auf die Unterkonstruktion bzw. an der ersten Beplankung geklebt und verschraubt. Die zweite Beplankung wird auf das Profil aufgesetzt und mit selbst schneidenden Schrauben an der oberen Lippe fest verschraubt. Bei Massivbau wird das Unterputzprofil absolut waagrecht und horizontal auf das Mauerwerk geklebt und verschraubt.

Die Höhenausrichtung erfolgt gemäß Absprache mit der Bauleitung.

Geeignet für Gipskartonplatte von 12,5mm und/oder Standardputz mit 15mm Tiefe

Schattenfugenprofil:
AGS-systems GmbH, Modell S20
Artikel Nr. 10020
oder gleichwertiges

.....lfm

.....

.....