

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------------	-------------------------	------------------------

Schattenfugenprofil in Aluminium schwarz eloxiert für Boden-Anschluss zur Aufnahme von LED-Strips inklusive Streuscheibe (Diffusor) geeignet für Trocken- und Massivbau

Lieferung und Montage des Schattenfugenprofils in Aluminium schwarz eloxiert mit Schutzfolie für die Realisierung einer perfekten mit LED-Strips beleuchteten Schattenfuge.

Für eine nahtlose Verbindung in den Ecken müssen die Profile auf Gehrung geschnitten werden.

Die Profile werden absolut waagrecht und horizontal auf die Unterkonstruktion bzw. an der ersten Beplankung geklebt und verschraubt. Die zweite Beplankung wird auf das Schattenfugenprofil aufgesetzt und mit selbstschneidenden Schrauben an der oberen Lippe fest verschraubt. Bei Massivbau wird das Unterputzprofil absolut waagrecht und horizontal auf das Mauerwerk geklebt und verschraubt.

Die Höhenausrichtung erfolgt gemäß Absprache mit der Bauleitung.

Die Lieferung und Montage der LED-Strips wird vom Elektriker vorgenommen. Zur Abdeckung kann die mitgelieferte Streuscheibe verwendet werden.

- Geeignet für Gipskartonplatte von 12,5mm und/oder Standardputz mit 17mm Tiefe

Schattenfugenprofil:

AGS-systems GmbH, Modell ILLU B

Artikel Nr. 10025

oder gleichwertiges

.....lfm

.....

.....

Diffusor für Schattenfugenprofil:

AGS-systems GmbH, Diffusor für ILLU

Artikel Nr. 10026

oder gleichwertiges

.....Stk.

.....

.....