

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------------	-------------------------	------------------------

Deckenprofil in Aluminium schwarz eloxiert für abgehängte Gipsdecken zur Aufnahme von LED-Strips inklusive Streuscheibe (Diffusor) geeignet für Massiv- und Trockenbau

Lieferung und Montage des Deckenprofils in Aluminium schwarz eloxiert mit Schutzfolie für abgehängte Gipsdecken zur Realisierung einer perfekten mit LED-Strips beleuchteten Decken-Schattenfuge.

Für eine nahtlose Verbindung in den Ecken müssen die Profile auf Gehrung geschnitten werden.

Die Profile werden absolut waagrecht auf die bereits verputzte bzw. gespachtelte Seitenwand geklebt und verschraubt. Die Gipskartonplatten für die Decke werden mit selbst schneidenden Schrauben an der oberen Lippe fest verschraubt. Die Gipskartonplatten werden in der Raummitte an den dafür vorgesehenen Aufhängungspunkten befestigt.

Die Höhenausrichtung erfolgt gemäß Absprache mit der Bauleitung.

Die Lieferung und Montage der LED-Strips wird vom Elektriker vorgenommen. Zur Abdeckung kann die mitgelieferte Streuscheibe verwendet werden.

- Geeignet für Gipskartonplatte von 12,5mm

Deckenprofil:

AGS-systems GmbH, Modell ILLU A

Artikel Nr. 10024

oder gleichwertiges

.....lfm

.....

.....

Diffusor für Deckenprofil:

AGS-systems GmbH, Diffusor für ILLU

Artikel Nr. 10026

oder gleichwertiges

.....Stk.

.....

.....