

# Ausschreibungstext TUT45

| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge<br>ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
|----|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------|

**Frameless-Aluminiumzarge  
für stumpf einschlagende Tür**

Flügelanzahl:  
 Rohbaumaß:  
 lichtet Durchgangsmaß:  
 Wanddicke:

Frameless-Aluminiumzarge roh, aus unbehandelter Aluminiumlegierung EN EW-6060, für stumpf einschlagende Türen ohne wandseitig sichtbarem Aluminiumrand, mit Halterung für einklickbares Putznetz, inkl. Eckverbinder und Distanzschienen für einfache Montage, eindrehbare Befestigungswinkel für stabile Verbindung zwischen Zarge und Struktur, einklickbares Putznetz zur Vermeidung von Haarrissbildung, für die Aufnahme eines Holzelements in welchem die Fräsungen für Scharnier und Schließblech vorgenommen werden.

Türblattstärke: 44-56 mm  
 Einbauort:  
 Türnummer:

**Frameless-Zarge  
für stumpf einschlagende Tür**

AGS-systems GmbH, Modell TUT45  
 Artikel Nr. 10345  
 oder gleichwertiges

.....Stk. ....